

614 GIOLLI FOOD PAINT

**SMALTO MURALE IDRODILUIBILE OPACO PER
AMBIENTI OSPEDALIERI, ASILI, MENSE
ESTERNO / INTERNO**

Smalto murale acrilico lucido idrodilubile per esterni e interni, su intonaci nuovi e vecchi, calcestruzzo, gesso e cartongesso. Atossico e inodore è ideale in ambienti come asili, scuole e ospedali dove si richiedono superfici impermeabili per agevolarne la pulizia e la disinfezione.

Indicazioni d'impiego:
Applicabile in esterni ed interni.

Tipo di resina:	Copolimero acrilico in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,37 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	65,6% ± 1%
pH	~ 8,5
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 4 a velocità 20:	11.000 cps ± 100 cps
Tempo di efflusso (coppa Ford n.4) alla temperatura di 25° C:	360 sec. ± 20 sec.
Finezza di macinazione:	< 10 micron

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo **ACRILFIX** o **OUTFIX** (vedi scheda).

Temperatura dell'ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullino a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	10 - 15%
Resa:	~ 5 - 7 mq al Lt a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 6 ore

Formati disponibili smalto:
4LT – 14LT

Basi:
BV – bianco

Colori disponibili:
Bianco
Colori della mazzetta MYHome Collection
Colori della mazzetta TUC Collection
Colori della mazzetta Collection PRO
Colori della mazzetta RAL

Composizione:
Smalto a base di resine acriliche e poliuretaniche in fase acquosa

Indicazioni di sicurezza:
Il prodotto non necessita di etichettatura CEE.
Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:
Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:
Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.