

162 GIOLLIGO' EXTRA

PITTURA LAVABILE

INTERNO

Idropittura murale lavabile di pregio, con ottimo potere coprente, punto di bianco e resa. Di facile applicazione ed altamente resistente allo sfregamento. Ne consegue un film lavabile dai toni morbidi e pieni che ben maschera eventuali imperfezioni dell'intonaco.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

Tipo di resina:	resina acril-vinilica in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,62 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	67,4% ± 1%
pH	~ 7,5
Viscosità cinematica alla temperatura di 20 °C: con Brookfield RVT, girante n. 2 a velocità 200:	13000 cps ± 1000 cps
Brillantezza:	7 gloss ± 2 gloss

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **ACRILFIX** o **FIXO'**(vedi scheda).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	20% / 25%
Resa:	~ 4 - 6 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 12 ore

Formati disponibili :

0,750LT – 2,5LT – 5LT – 14LT

Basi:

BV – bianco
BB – base media
BN – base neutra

Colori Disponibili:

bianco
mazzetta colori **COLLECTION PRO**
mazzetta colori **TUC COLLECTION**
mazzetta colori **MYHOME COLLECTION**
mazzetta colori **RAL**

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti acril-vinilici in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indications de sécurité:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.