

# 180 GIOLLIPAIN

PITTURA LAVABILE

INTERNO

Idropittura murale lavabile ad uso interno a base di leganti sintetici in emulsione, pigmenti e speciali riempitivi per un prodotto di pregio con valido potere coprente e punto di bianco. Ne consegue un film con buona lavabilità dai toni morbidi e pieni che tende a mascherare eventuali imperfezioni dell'intonaco.

**Indicazioni d'impiego:**

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente interno.

<b>Tipo di resina:</b>	Copolimero vinilversatico in emulsione acquosa.
<b>Peso specifico:</b>	1,64 KG/LT ± 0,02 KG/LT
<b>Residuo secco in massa:</b>	69,7% ± 1%
<b>pH</b>	~ 7,5/8
<b>Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 20:</b>	23.000 cps ± 1.000 cps
<b>Finezza di macinazione:</b>	< 40 micron

**Consigli d'applicazione:**

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Prima della pitturazione si consiglia vivamente l'applicazione di una mano di fissativo **ACRILFIX** o **FIXO'**(vedi scheda).

<b>Ambiente:</b>	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
<b>Umidità:</b>	Applicare su supporti visibilmente asciutti
<b>Applicazione:</b>	Pennello, rullo a pelo rasato, spruzzo
<b>Tipo di diluente:</b>	acqua
<b>Diluzione:</b>	20% / 25%
<b>Resa:</b>	~ 4 - 6 m <sup>2</sup> al Litro a due mani
<b>Pulizia degli strumenti:</b>	Con acqua calda subito dopo l'uso
<b>Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:</b>	Al tatto: 1 ora In profondità: 6/8 ore
<b>Tempi di ricopertura:</b>	Minimo 12 ore

**Formati disponibili :**

2,5LT – 5LT – 14LT

**Basi:**

BV – bianco

**Colori Disponibili (tinte pastello):**

bianco

mazzetta colori **COLLECTION PRO**

mazzetta colori **TUC COLLECTION**

mazzetta colori **MYHOME COLLECTION**

**Composizione:**

Idropittura murale a base di leganti di copolimero vinilversatico in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

**Indications de securité:**

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

**Indicazioni per lo stoccaggio:**

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito  
Temperatura di stoccaggio:  
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

**Tipi di rifiuto:**

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani  
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.