

206 JOKER LISCIO

PITTURA ACRILICA CON FARINA DI QUARZO
ESTERNO / INTERNO

Pittura per esterni ed interni a base di resine acriliche in dispersione acquosa. Elevata resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti. Alta resistenza al lavaggio e all'ambiente alcalino tipico dei supporti cementizi e in genere degli intonaci, grazie alla composizione con resina acrilica. Ottime caratteristiche di ancoraggio e di protezione su tutti i fondi nuovi o vecchi.

Indicazioni d'impiego:

Particolarmente adatta per qualsiasi ambiente esterno e interno.

Tipo di resina:	Copolimeri acrilici in dispersione acquosa
Peso specifico:	1,71 KG/LT ± 0,02 KG/LT
Residuo secco in massa:	75,8 ± 1%
pH	~ 8
Viscosità cinematica alla temperatura di 20° C: con Brookfield RVT, girante n. 6 a velocità 20:	18.000 cps ± 1.000 cps
Resistenza all'abrasione a umido (ASTM D 2486):	superiore a 10.000 cicli

Consigli d'applicazione:

Tutti i supporti devono essere accuratamente preparati mediante pulizia spazzolatura manuale o meccanica. Rimuovere le pitture precedenti che non sono ben ancorate, il grasso residuo e la muffa. Se il muro è nuovo assicurarsi che sia invecchiato per almeno 4 settimane. Se il muro è vecchio e strofinando la mano sul muro lascia la polvere, applicare una mano di fissativo **ISOPLAST** o **OUTFIX** (vedi scheda tecnica).

Ambiente:	minima 5°C; massima 40°C (con un'umidità relativa non superiore all'80%)
Umidità:	Applicare su supporti visibilmente asciutti
Applicazione:	Pennello, rullo,
Tipo di diluente:	acqua
Diluzione:	15% / 20%
Resa:	~ 2,5 - 3,5 m ² al Litro a due mani
Pulizia degli strumenti:	Con acqua calda subito dopo l'uso
Essiccazione a 23 ° C e 65% di umidità relativa:	Al tatto: 40 minuti In profondità: 1,5 ore
Tempi di ricopertura:	Minimo 2 ore

Formati disponibili :

4LT –14LT

Basi:

BV – bianco

BN – base neutra

Colori Disponibili:

bianco

mazzetta colori **COLLECTION PRO**

mazzetta colori **TUC COLLECTION**

Composizione:

Idropittura murale a base di leganti di copolimero acrilico in dispersione acquosa, pigmenti e speciali riempitivi

Indicazioni di sicurezza:

Il prodotto non necessita di etichettatura CEE. Consultare le schede di sicurezza.

Indicazioni per lo stoccaggio:

Durato di stoccaggio: 2 anni nel suo imballaggio originario, senza esser stato diluito
Temperatura di stoccaggio:
Min 2° C; Max 36° C; Proteggere contro il gelo

Tipi di rifiuto:

Latta vuota: speciali assimilabili ai rifiuti urbani
Latta con dei residui: speciali

Giolli srl garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante ciò Giolli non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Consigliamo quindi di verificare di volta in volta l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.